

Generators

電源部

モノブロックタイプ

バッテリータイプ・ワイヤレスコントロールのモノブロック



Dm-360 [231910]

Dm-360TTL [231911]

最大出力：360Ws

ストロボ調光範囲

FULL~1/128 1/10EVステップ

- 最大出力360Wsで250回発光・FULL~1/128調光
- Dm-コントローラー使用で、オールワイヤレスコントロール
- 80チャンネル・4グループを個別にコントロール
- 高速シャッターシンクロ 1/8000秒対応

対応機種

■Dm-360

Nikon：D5、D810、D800、D750、D500
Canon：1DXMarkII、1DX、5DMarkIV、5DMarkIII、5DMarkII、7DMarkII

■Dm-360TTL

Nikon：D5、D810、D800、D750、D500
Canon：5DMarkIV、5DMarkIII、5DMarkII、7DMarkII※1

※1 Canon「EOS 7D markII」をご使用の場合は、Dm-Controllerで撮影モードをM(マニュアルモード)または、M+H(マニュアル高速シャッターモード)に設定した際、Dm-360本体のモデリングランプモードがAF-ONの時にモデリングランプは点灯しません。

■Dm-コントローラー(別売)



Nikon用 [231912]

Canon用 [231913]

仕 様

品名	Dm-360	Dm-360TTL
電池	リチウムイオン電池 Dm-360 用 (14.4V 2500mAh) (ワット時定格量:36Wh) 専用充電器:充電器 Dm-360用 (充電時間:約2.5時間)	
オートパワーオフ	有り (無操作80分間で作動)	
発光回数	約250回 (出力FULL 電池100%充電時)	
最大出力	360Ws	
ストロボ調光方式	シリーズカット方式	
ストロボ調光範囲	FULL~1/128 (高速シャッターモード時:FULL~1/8) 1/10EVステップ	
出力表示	液晶によるデジタル表示 (1/1~1/128)	
発光回数表示 (Count)	199,999まで表示	
電池残量表示	4段階表示と電池表示の点滅	
キセノンランプ	ヘリカル管	
モデリングランプ	LED 7W	
充電時間	2.2秒 (出力FULL 電池100%充電時)	
閃光時間 (調光FULL~1/128)	1/700 ~ 1/28000	
対応カメラ機能	-	Canon E-TTL又は Nikon i-TTL ※対応機種に制約があります。
フラッシュモード	【Dm-360/360TTL】マニュアルモード (M) / マニュアル高速シャッターモード (M+H) /マルチ発光モード (RPT) 【Dm-360TTLのみ】TTLモード/TTL高速シャッターモード (TTL+H)	
フラッシュ露出補正	-	フラッシュモードTTL+Hまたは TTL±3.0EV 1/10EVステップ
マルチフラッシュ (RPT)	発光回数 (T) 1~99回 発光周波数 (Hz) 1~99Hz	
モデリングモード	消灯/出力連動調光/100%点灯/AF-ON	
サウンドモード	ON / OFF	
充電完了表示	発光回数表示 (Count) が点灯 (充電中は点滅)	
シンクロソケット	ホーンジャック (3.5φ)	
シンクロ電圧	DC3V	
対応無線シンクロ装置	Dm-コントローラー (RS-発信器/RS-Controller) ※ ※マニュアルモードによる無線シンクロのみ対応	
リモコン受信機能	使用周波数2.402GHz~2.481GHz	
チャンネル数	80チャンネル ※Dmコントローラーのみ対応	
フラッシュグループ	4グループ (A/B/C/D) ※Dmコントローラーのみ対応	
フォトセル	S1同調発光/S2同調発光 プリ発光カット/OFF	
過熱警報	過熱表示点滅とブザー音	
機能拡張端子	有り	
適合リフレクター	Dmタイプ	
寸法	201 (w) ×80 (h) ×108 (d) mm	
重量	1.2kg (本体+Dmグリップ、電池重量250gは含まず)	

■アクセサリ (別売)

小雲台Dm-360
アダプター付
[122394]



SPEEDOX-70
Dm用 [232728]



リチウムイオン電池Dm-360用 [231914] ★
SPEEDBOX A アルミRブラケットDm
[232729]



Dm-スヌート40φ (グリッド付) [232770]
Dm-アンブレラリフレクター 120φ [232771] ★
Dm-Cリフレクター 180φ [232772]
Dm-ビューティーディッシュ 300φ
銀 [232773] / 白 [232774]
グリッドスポット (L) 180φレフ用 [025550]
グリッドスポット (M) 180φレフ用 [025551]
グリッドスポット (S) 180φレフ用 [025552]

品名	Dm-コントローラー Nikon用/Canon用
使用周波数	2.402GHz~2.481GHz
チャンネル数	80チャンネル
フラッシュグループ	4グループ (A/B/C/D)
動作距離	70m以内※1
シンクロスピード	TTLモード※2 : 先幕シンクロ マニュアルモード (M) : 先幕シンクロ TTL高速シャッター モード (TTL+H) ※2 : ~1/8000sec マニュアル高速シャッター モード (M+H) : ~1/8000sec ※カメラの機種により異なります。
シンクロソケット	ホーンジャック (2.5φ)
使用電池	アルカリ乾電池 単4形 (1.5V) 2本
オートパワーオフ	有り (無操作30分間で作動)
寸法	54 (w) ×42 (h) × 83 (d) mm
重量	66g (本体のみ)

※1: 使用環境により異なります。

※2: Dm-360TTLのみ対応



Dm-360/360TTLセット

Dm-360/360TTL1
Dm-アンブレラリフレクター120φ1
Dm-プロテクター1
Dm-シンクロコード5m1
Dm-グリップ1
ダブルダボ1
リチウムイオン電池Dm-360用1
充電器Dm-360用1
ストラップ1
ショルダーバック1

★: セット品に1点ずつ付属