

COMET

CB-1200a/2400a



ロケ用ストロボのニューウェーブ。

はじめてのユーザーから、サブ機を求める方まで幅広く対応したニュータイプ。

CBaシリーズはコメットベーシックのCBシリーズが、進化したものです。ロケーションのために小さく、軽く、しかもより機能を持ったロケ用ストロボのニューウェーブです。

■コネクター選択方式の光量切換。

No.3コネクターが新設計されました。ここにヘッドが接続されると、ジェネレータ内部でコンデンサーブロックが分割され、3:1の光量切換が自動的に行われます。(No.1とNo.2コネクターは並列の均等出力になります。)

■No.3コネクターは閃光時間も有利です。

分割されたコンデンサーブロックでは、高速閃光時間となりますので、No.3コネクターからは最速1/2400(CB-1200a)、1/2000(CB-2400a)秒が得られます。

■No.3コネクターは、小出力選択のため。

Fナンバーの明るい大口径レンズの特長を生かした撮影に適します。CB-1200aは300Ws~75Ws、CB-2400aは600Ws~150Wsが、プロの表現をお手伝いいたします。

■精度は上級機と同じコメット基準。

コメットの特長は、バラツキが少ない高精度にあります。上級機と同じ電源内部のコントロール精度は1/100を確保しており、出力全域に渡って安心してお使いいただけます。もちろん、不発光などの各種警報機能も装備されています。

■高い互換性。

CA、CX、CLシリーズのすべての発光部のアクセサリーがご使用できます。今までの資産をムダにしません。

CB-1200a 3灯出力、コネクター選択方式 の光量切換バリエーション

① ② ③ はヘッドコネクターを差し込んだ状態をあらわします。

450 ① ② 450
3灯 FULL-1/4 ③ 300

600 ① ② 600
2灯 FULL-1/4 ③

① ② 900
2灯 FULL-1/4 ③ 300

① ② 1200
1灯 FULL-1/4 ③

① ②
1灯 FULL-1/4 ③ 300



CBシリーズがより美しく、かしくなって新登場。ライティングクオリティにもこだわりたい、プロのための1台。フォルムは、CAゆずりのハイクオリティシェイプ。

■ロケーション用のアクセサリー。

ロケを意識した周辺アクセサリーが揃っております。CLX-25ヘッドをはじめ、折りたたみアンブレラN-53Fや、セットケース、ライトウェアケース、ハードケースなどポートビリティを考慮したアクセサリーが用意されております。

■フォルムは。

CAシリーズの流れをくむめらかな高品位フォルム。長く使ってあきがこないハイクオリティシェイプをもっております。



CB-2400a 3灯出力、コネクター選択方式 の光量切換バリエーション

① ② ③ はヘッドコネクターを差し込んだ状態をあらわします。

900 ① ② 900
3灯 FULL-1/4 ③ 600

1200 ① ② 1200
2灯 FULL-1/4 ③

① ② 1800
2灯 FULL-1/4 ③ 600

① ② 2400
1灯 FULL-1/4 ③

① ②
1灯 FULL-1/4 ③ 600

品名	CB-1200a電源部	CB-2400a電源部
型式	CB-1200a	CB-2400a
定格入力	AC 100V±10% 50／60Hz	
最大出力 (Ws)	1200／900・300	2400／1800・600
調光範囲	出力 FULL 1／4	
出力と使用灯数	(1200 2灯) ／ (900 2灯) ・ (300 1灯)	(2400 2灯) ／ (1800 2灯) ・ (600 1灯)
充電時間 (Sec)	3.0	4.0
ヒューズ定格 (A)	ストロボ15A・モデリング4A	ストロボ20A・モデリング4A
電源容量 (A)	10 (100V)	15 (100V)
定電圧回路	内蔵	
警報回路	内蔵 (不発光・過熱)	
シンクロ電圧 (V)	DC 12	
フォースレーブ	内蔵 (スイッチ付)	
充電サウンド	内蔵 (スイッチ付)	
モデリング機能	バリエابل／コンスタント	
冷却ファン	内蔵	
寸法 (mm)	112 (w) × 216 (h) × 193 (d)	121 (w) × 255 (h) × 231 (d)
重量 (Kg)	3.8	5.7

品名	CLX-25ヘッド
型式	CLX-25H
最大入力 (Ws)	2500
放電管	OFQ-0024XII
モデリングランプ	ハロゲンランプ 最大250W
冷却ファン	内蔵
モデリングランプスイッチ	内蔵
ヘッドコード	5m／着脱式 (CA-32H用)
適合リフレクター	CX・CRシリーズ
適合アンブレラ軸	6φ～10φ
ダボ	17φ内側大ネジ (W3／8)
寸法 (mm)	110 (φ) × 158 (h) × 213 (ℓ)
重量 (Kg)	1.1 (ハロゲンランプ ヘッドコードを除く)

■一製品は改良のため、一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
このカタログ記載内容は、1991年9月1日現在のものです。



CB-1200a 2灯セット(ケースは別売品)

本社	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL: (03) 3264-8621・FAX: (03) 3264-6385
東京営業所	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL: (03) 3264-8625・FAX: (03) 3264-3919
大阪営業所	大阪市北区菅束町1-3中坂ビル	〒530 TEL: (06) 357-4330・FAX: (06) 357-4332
福岡営業所	福岡市博多区豊2-1-4	〒812 TEL: (092) 411-1202・FAX: (092) 411-1209
札幌営業所	札幌市中央区南5条西12丁目	〒060 TEL: (011) 561-2486・FAX: (011) 563-2620
仙台営業所	仙台市宮城野区榴岡4-4-10国伊ビル	〒980 TEL: (022) 295-1101・FAX: (022) 295-1103
名古屋営業所	名古屋市千種区内山1-14-5	〒464 TEL: (052) 732-2521・FAX: (052) 732-2520
広島営業所	広島市中区大手町3-12-2	〒730 TEL: (082) 247-6412・FAX: (082) 247-3579
高松営業所	高松市天神前11-28	〒760 TEL: (0878) 34-1800・FAX: (0878) 37-1406
北陸営業所	金沢市玉鉾4-195	〒921 TEL: (0762) 92-1381・FAX: (0762) 92-1380
八戸出張所	八戸市小中野8-15-21マンション河村	〒031 TEL: (0178) 47-6710・FAX: (0178) 47-6710

コマーシャル東京	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL: (03) 3264-8668・FAX: (03) 3264-8624
コマーシャル大阪	大阪市中央区平野町4-2-10平井ビル	〒541 TEL: (06) 226-1701・FAX: (06) 226-1702

米国現地法人——COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N. J. 07205, U.S.A.
DYNA-LITE, INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N. J. 07205, U.S.A.

販売店名

COMET

コメット株式会社