

# COMET

## CM-1200T

1200Ws~6Ws 幅広い出力値  
3回路独立調光



# CM-1200T



①	②	③
1200   —   —	—   800   —	—   —   400
—   800   —	—   —   400	—   —   400
400   800   —	—   —   400	—   —   400
800   —   400	—   —   400	—   —   400
—   400   400	—   —   400	—   —   400
400   400   400	—   —   400	—   —   400

- 1台で3灯をきめ細かい出力配分で自由にコントロール
- 3回路独立調光出力：最高出力 1200Ws～最低出力 6Ws
- 1回路 FULL～1/64 を全域 1/6EV ステップで調光
- 6Ws × 3 で秒間 8ショットの高速チャージ

【003033】  
**CM-1200T 電源部**  
 JANコード 4582278085188  
 税込価格 541,200 円(492,000円)  
 付属品：ACコード×1  
 CR-シンクロコード (5m)×1



- 【003033】 CM-1200T 電源部 ..... 1
- 【013105】 CB-25 ヘッド ..... 2
- 【123316】 ハロゲンランプ 100W ..... 2
- 【121146】 CLX-25H リフレクター (110φ) ..... 2
- 【122471】 布ケース CB 用 ..... 1

CM-1200T 2 灯ヘッドセット  
 JANコード 4582278082354  
 税込価格 833,800 円(758,000円)

CM-1200T 仕様				
品名	CM-1200T 電源部			
型式	CM-1200T			
定格電圧	AC100V±10%(50 / 60Hz)			
ヒューズ定格	ストロボ STR1 15A・STR2 6A モデリング 4 A			
出力コネクタ数	CX コネクタ 3 灯			
最大出力	1200Ws			
推奨ヘッド	CB-25H			
充電時間(FULL)	充電モード	50/60Hz		
	クイック(QUICK)	2.0秒		
	スロー(SLOW)	5.0秒		
出力配分 (Ws)	コネクタ番号	①	②	③
	1灯	1200	—	—
	1灯	—	800	—
	1灯	—	—	400
	2灯	400	800	—
	2灯	800	—	400
	2灯	—	400	400
3灯	400	400	400	
ストロボ調光方式	3 回路独立シリースカウト調光・電圧調光			
ストロボ調光範囲	FULL～1/64 1/6 EV ステップ			
出力表示	デジタル表示			
モデリング調光	100%点灯(CONST) / 出力連動調光(VARI) * / 消灯(OFF) <small>*モデリングランプはストロボ出力 1200Ws のとき 100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して調光します。1/16 以下は 1/16 の光量で一定</small>			
充電サウンド	充電完了音(READY) / 充電中音(CHG) / 消音(OFF)			
シンクロ電圧	DC12V			
フォトセル	内蔵(スイッチ付)			
シンクロソケット	ホンジャックタイプ×2			
不発光警報	該当する出力表示の点滅とブザーによる連続音 <small>※充電完了前に発光操作すると警報がでます。</small>			
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音			
クーリングファン	内蔵			
寸法	199(w)×192(h)×140(d) mm ※取手含まず			
重量	4.0 kg			

