

# COMET

## CM-4XT

6Ws~400Wsの高感度時代に対応した  
3回路セパレート出力



# CM-4XT

1回路 6Ws~400Wsの広い調光域を持ち  
高いパフォーマンスと広い汎用性を実現した  
高感度時代の3回路セパレート出力ストロボ



- 3回路セパレート出力 6Ws~400Ws×3
- FULL~1/64を全域 1/6EVステップで調光
- クーリングファン内蔵で長時間の撮影にも対応
- 低出力でも安定した発光出力
- 優れたコストパフォーマンスの小型ストロボ

## 【003055】CM-4XT 電源部

JANコード 4582278084006

税込価格 **344,300円** (313,000円)

付属品：ACコード×1 CR-シンクロコード (5m)×1



【003055】CM-4XT 電源部	1
【013105】CB-25 ヘッド	2
【123316】ハロゲンランプ 100W	2
【121146】CLX-25H リフレクター (110φ)	2
【122471】布ケース CB用	1

## CM-4XT 2灯ヘッドセット

JANコード 4582278082361

税込価格 **636,900円** (579,000円)

### CM-4XT仕様

CM-4XT仕様			
品名	CM-4XT 電源部		
型式	CM-4XT		
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)		
ヒューズ定格	ストロボ 15A 1本 モデリング 4A 1本		
出力コネクター数	3 (CXタイプコネクター)		
最大出力	400Ws×3		
充電時間 (FULL)	充電モード	50Hz	60Hz
	クイック (Q)	2.6秒	2.6秒
	スロー (S)	5.7秒	5.1秒
充電時間は使用するAC電源の周波数によって異なります。			
ストロボ調光方式	3回路セパレート出力 電圧調光		
ストロボ調光範囲	FULL ~ 1/64 (6EV) 1/6EVステップ		
出力表示	デジタル表示		
モデリング調光	1. (CONST) 100%点灯	※ モデリングランプは、ストロボ出力400Wsのとき、100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定	
	2. (VARI) ※出力連動調光		
	3. (OFF) 消灯		
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×2		
シンクロ電圧	DC12V		
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)		
充電サウンド	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)		
不発光警報	該当する出力表示点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作をすると警報がでます		
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音		
クーリングファン	内蔵		
寸法	199 (w) × 187 (h) × 140 (d) mm 取手含まず		
重量	3.8kg		

# COMET®

## コメット株式会社

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX. 03-5916-5872  
【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【URL】 https://www.comet-net.co.jp

※ ( ) 内は税別価格です。