

# COMET

## CS-2400T RS

大光量

+

ワイヤレス  
シンクロ



» NEW

RS-発信器(別売)を使用することで、ワイヤレスシンクロができるようになりました。



RS-mini Receiver ONLY

# CS-2400T RS

## Equipment



出力コネクター  
ヘッドを接続します。

出力配分  
3灯のライトを別々に  
配光でき、一台で多様な表現  
を可能にします。

モデリングランプモード  
スイッチ  
モデリングランプを  
「100%点灯 (CONST)」  
「調光 (VARI)」  
または「OFF」にします。

メインスイッチ  
パイロットランプは「ON」の時  
点灯、過熱警報時は点滅。

シフトスイッチ  
光量を1/2・1/4にシフトします。

充電モードスイッチ  
AC電源容量に合った  
充電時間を選択します。

サウンドモードスイッチ  
「充電完了音 (READY)」  
「充電中音 (CHG)」  
または「OFF」に切り替えます。

シンクロソケット  
付属のホーンジャック  
タイプのシンクロコードで、  
カメラと接続。

フォトセル  
他のストロボ光を受けて  
同時発光させるとき、  
「P.CELL」にします。

レディーランプ  
テスト発光スイッチ  
充電が完了すると点灯。  
点灯している部分を  
軽く押すと、発光します。

出力バリエーター  
(VARIATOR①②③)  
各灯出力をFULLから1/2、  
1/4、1/8まで独立調光。  
さらにそれぞれの間を  
1/10EVステップずつ  
調光ができます。

## New function



RSmini レシーバー装着時  
RS-発信器(別売)を使用することで、煩わしいシンクロ  
コードの取り回しに悩まされることなく、撮影が可能と  
なります。

### Close Up



シフトスイッチ  
FULL (フル)、HALF (ハーフ:1/2)、QUARTER (クオー  
ター: 1/4) スイッチでも出力を調整。コネクター感知  
方式の出力配分をさらに出力バリエーターでコントロ  
ールすることにより、最小 12Ws まで極めてきめ細かな  
調光を実現します。



出力バリエーター  
各灯出力をFULLから  
1/8まで1/10EV  
ステップで調光します。



### [003037] CS-2400T-RS 電源部

JANコード 4582278088226

税込価格 **706,200円**  
(642,000円)

付属品:

- ACコード×1
- CR-シンクロコード(5m)×1
- RS-ミニレシーバー×1

- 3回路独立・シリーズカット調光ストロボ。
- 1/10EVステップで最小12Wsまでの高精度調光が可能。
- シフトスイッチとコネクター感知方式の組み合わせで出力バリエーションも豊富。

CS-2400T-RS仕様				
品名	CS-2400T-RS 電源部			
型式	CS-2400TRS			
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)			
ヒューズ定格	ストロボ: 15A 2本			
出力コネクター数	モデリング: 8A 1本			
最大出力	3 (CX タイプコネクター)			
出力配分 (Ws)	2400Ws			
	出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより配分されます。			
	コネクター番号	①	②	③
	1灯	2400		
	1灯		1200	
2灯	1200	1200		
2灯	2000		400	
2灯		800	400	
3灯	1200	800	400	
充電時間	充電モード	50Hz	60Hz	
	クイック (Q)	3.5秒	3秒	
	スロー (S)	5秒	4.4秒	
ストロボ調光方式	3回路独立シリーズカット調光+電圧調光			
ストロボ調光範囲	FULL~1/8 1/10EVステップ シフトスイッチにて、全体を1EV及び2EV下げる。			
出力表示	デジタル表示			
モデリング調光	1. (VARI) 出力連動調光 2. (OFF) 消灯 3. (CONST) 100%点灯			
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×2			
無線シンクロ	RSミニレシーバー-接続コネクター×1			
シンクロ電圧	DC12V			
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)			
充電サウンド	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)			
不発光警報	①該当する出力表示点滅とブザーによる連続音。 ②充電完了前に発光操作をすると警報がでます。			
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音			
クーリングファン	内蔵			
寸法	245 (w) × 238.5 (h) × 158.5 (d) mm ※取手含まず			
重量	6.5kg			



- [003037] CS-2400T-RS電源部..... 1
- [013105] CB-25ヘッド..... 2
- [123313] ハロゲンランプ 250W..... 2
- [121146] CLX-25H リフレクター (110φ)..... 2
- [122471] 布ケースCB用..... 1

### CS-2400T-RS 2灯ヘッドセット

JANコード 4582278082392

税込価格 **998,800円** (908,000円)

## コメント株式会社

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX. 03-5916-5872  
[E-メール] mail@comet-net.co.jp [URL] https://www.comet-net.co.jp

※( )内は税別価格です。

