

COMET

CSB-1200TII
CS-2400TII



繊細、自在、手軽。3つの光を、この1台で。

1台で、3灯それぞれの調光ができ、ロケにも最適。

1/10EVステップで、最小12Wsまで、きめ細かな調光が可能。

デジタルカメラ時代にふさわしい、スタイリッシュなデザインのハンディタイプ電源部です。

Equipment

出力コネクター
ヘッドを接続します。

出力表示

各出力をデジタル表示。
また、不発光が生じたとき、
該当する出力表示が点滅します。

モデリングランプモード
スイッチ

モデリングランプを
「100%点灯 (CONST)」
「調光 (VARI)」、
または「OFF」にします。

メインスイッチ

パイロットランプは「ON」のとき
点灯、過熱警報時は点滅。



シンクロソケット
付属のホーンジャック
タイプのシンクロコードで、
カメラと接続。

フォトセル

他のストロボ光を受けて
同時発光させるとき、
「P.CELL」にします。

レディーランプ
テスト発光スイッチ

充電が完了すると点灯。
点灯している部分を
軽く押すと、発光します。

出力バリエーター
(VARIATOR①②③)

各灯出力を FULL から 1/2、
1/4、1/8 まで独立調光。
さらにそれぞれの間を
1/10EV ステップずつ
調光ができます。

シフトスイッチ
光量を1/2・1/4にシフトします。

充電モードスイッチ
AC 電源容量に合った
充電時間を選択します。

サウンドモードスイッチ
「充電完了音 (READY)」
「充電中音 (CHG)」、
または「OFF」に切り替えます。

CSb-1200TII


CS-2400TII

Close up




シフトスイッチ

FULL (フル)、HALF (ハーフ：1/2)、QUARTER (クォーター：1/4) スイッチでも出力を調整。コネクター感知方式の出力配分をさらに出力バリエーターでコントロールすることにより、最小12Wsまで極めてきめ細かな調光を実現します。



CSb-1200TII



CS-2400TII

出力配分

3灯のライトを別々に配光で
き、1台で多様な表現を可能に
します。



出力バリエーター

各灯出力を FULL から 1/8 まで 1/10EV ステップで調光します。

光を自在に操ることで、写真家の表現力は無限に広がる。

シフト(ハーフ&クォーター)スイッチと、1/10EVステップの出力バリエーターにより、被写界深度も思いのまま。

大光量の光から繊細な光まで、自由に調光できるため、写真表現の可能性がはてしなく広がります。



FULL f 5.6



シフトスイッチを、
フル (FULL) の位置に設定。

※出力バリエーションと出力バリエーターの
組み合わせにより、設定した f 値です。



HALF f 4



シフトスイッチを、
ハーフ (HALF) の位置に
設定 (→1EV)。



QUARTER f 2.8



シフトスイッチを、
クォーター (QUARTER) の
位置に設定 (→2EV)。

CSb-1200TII

CS-2400TII

- 3回路独立・シリーズカット調光ストロボ。
- 1/10EVステップで最小12Wsまでの高精度調光が可能。
- シフトスイッチとコネクター感知方式の組み合わせで出力バリエーションも豊富。

[003032] CSb-1200TII 電源部 または	
[003029] CS-2400TII 電源部	1
[013105] CB-25 ヘッド	2
[123316] ハロゲンランプ 100W CSb-1200TII または	
[123313] ハロゲンランプ 250W CS-2400TII	2
[121146] CLX-25H リフレクター (110φ)	2
[025351] アンプレラ 50 ナイロン (950φ)	2
[232453] CMS-3B ライトスタンド	2
[122409] スタンドケース M パリスチックナイロン	1
[122471] 布ケース CB 用	1



CSb-1200TII 2灯セット 税込セット価格 858,690 円 (セット価格 817,800 円)
CS-2400TII 2灯セット 税込セット価格 917,175 円 (セット価格 873,500 円)

CSb-1200TII / CS-2400TII仕様表

品名	CSb-1200T II電源部				CS - 2400T II電源部			
型式	CSb-1200T II				CS - 2400T II			
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)							
ヒューズ定格	ストロボ：10A 1本・8A 1本				ストロボ：15A 2本			
	モデリング：4A 1本				モデリング：8A 1本			
出力コネクター数	3 (CX タイプコネクター)							
最大出力	1200Ws				2400Ws			
出力配分 (Ws)	出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより配分されます。							
		①	②	③		①	②	③
	1 灯	1200			1 灯	2400		
	1 灯		800		1 灯		1200	
	1 灯			400	1 灯			400
	2 灯	400	800		2 灯	1200	1200	
	2 灯	800		400	2 灯	2000		400
	2 灯		400	400	2 灯		800	400
	3 灯	400	400	400	3 灯	1200	800	400
充電時間 (秒)	充電モード	50Hz	60Hz		充電モード	50Hz	60Hz	
	クイック(Q)	2.5 秒	2 秒		クイック(Q)	3.6 秒	3 秒	
	スロー (S)	4.5 秒	4 秒		スロー (S)	5 秒	4.4 秒	
シフトスイッチ	全体の出力を 1/2→1EV 及び 1/4→2EV にする但し、シフトスイッチを操作した時、空発光が必要							
ストロボ調光方式	3回路独立シリーズカット調光+電圧調光							
ストロボ調光範囲	①FULL～1/8 1/10EV ステップ							
	②シフトスイッチにて、全体を 1EV 及び 2EV 下げる。							
出力表示	デジタル表示							
モデリング調光	1.(VARI)出力連動調光							
	2.(OFF)消灯							
	3.(CONST)100%点灯							
シンクロソケット	フォンジャック×2							
シンクロ電圧	DC12V							
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)							
充電サウンド	充電完了音(READY)/充電中音(CHG)/消音(OFF)							
不発光警報	①該当する出力表示点滅とブザーによる連続音。 ②充電完了前に発光操作をすると警報がでます。							
過熱警報	AC バイロッドランプ点滅とブザーによる連続音							
クーリングファン	内蔵							
寸法 (mm)	245×198×158.5				245×238.5×158.5			
重量	5.3kg				6.5kg			



[003032] CSb-1200TII 電源部
税込価格 518,175 円 (本体価格 493,500 円)



[003029] CS-2400TII 電源部
税込価格 576,660 円 (本体価格 549,200 円)

COMET

コメット株式会社

本社 / 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-8624
E-メール mail@comet-net.co.jp インターネットホームページ http://www.comet-net.co.jp

札幌営業所	〒064-0804	札幌市中央区南4条西12-1304-4	TEL.011-561-2488	FAX.011-563-2620
仙台営業所	〒981-8003	仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.022-727-6521	FAX.022-727-6523
東京営業所 営業課	〒103-0015	東京都中央区日本橋箱崎町7-11	TEL.03-5644-7911	FAX.03-5644-7912
東京営業所 コマーシャル課	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8625	FAX.03-3264-8625
名古屋営業所	〒464-0075	名古屋市中区千種区内山3-1-1	TEL.052-735-9077	FAX.052-735-9088
大阪営業所 営業課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-0671	FAX.06-6536-4020
大阪営業所 コマーシャル課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-1667	FAX.06-6536-4020
広島営業所	〒730-0831	広島市中区江波西1-7-16	TEL.082-293-0075	FAX.082-293-0076
福岡営業所 営業課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1202	FAX.092-411-1209
福岡営業所 コマーシャル課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1254	FAX.092-411-1209
海外事業部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8692	FAX.03-3264-6385
ストロボクリニック部 本部	〒103-0015	東京都中央区日本橋箱崎町7-11	TEL.03-5644-7913	FAX.03-5644-7914