

COMET

New

S-444D **RS**

「プロの現場に
揺るぎない電源部」



主な仕様

品名	S-444D-RS 電源部
型式	S-444D-RS
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
ブレーカー容量	20A
ヒューズ定格 ストロボ モデリングランプ	15A 4A ※モデリングランプ総合計 400W まで
最大出力	400Ws × 3 回路
充電時間 (50/60Hz)	400Ws × 3 回路 2.6 秒 (200Ws×3 回路時 1.5 秒)
出力灯数	3 灯 (S タイプ)
出力表示	デジタル表示
各灯スイッチ	ストロボ、モデリングランプを ON / OFF
ストロボ調光方式	3 回路セパレート出力 電圧調光
各灯調光範囲	FULL ~ 1/64 (6EV) 1/6EV ステップ (出力バリエーター長押しで 1EV ステップ)
モデリング調光モード	CONST(100%点灯)/VARI (出力連動調光)/OFF
シンクロソケット	フロントパネル ホーンジャックタイプ ×1 リアパネルピンジャック ×2
シンクロ電圧	DC 12V
無線シンクロ	RS ミニレシーバー接続コネクター ×1

サウンドモード	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)
フォトセル	なし
不発光警報	該当する出力表示点滅とブザー連続音
過熱警報	AC バイロランプ点滅とブザー連続音
クーリングファン	内蔵
寸法	222 (w) × 164 (h) × 350 (d) mm
重量	約 6.0 kg

○本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。この仕様は 2026 年 01 月現在のものです。

3 回路独立調光電源部

S-444D RS [001701]
JAN 4582278088370

税込価格 385,000 円 (350,000 円)



省スペース設計

既存の電源棚に 2 台置きが可能。
狭いスペースでも設置できます。



別売品

ワイヤレスシンクロ装置で、スタジオ内はコードレスでスッキリ

S-444D RS



RS ミニレシーバーをストロボ本体の専用コネクターに接続する事で、RS-発信器による無線シンクロに対応。

RS ミニレシーバー
232029
JAN 4582278085652
税込価格 8,800 円 (8,000 円)



カメラに装着してシンクロ信号を RS ミニレシーバーに送りストロボを発光させます。

電波法認証番号 ㊞ R005WWCA0387

RS-発信器
232025
JAN 4582278084136
税込価格 25,300 円 (23,000 円)

スタジオタイプ S-ヘッドを推奨



[CX-マウント]

S-6ヘッド
13122
JAN 4582278071143
税込価格 113,300 円 (103,000 円)



[S・Uマウント]

受注品

H-10Nヘッド
13036
JAN 4582278071099
税込価格 66,000 円 (60,000 円)

COMET®

コメット株式会社

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX. 03-5916-5872
【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【URL】 https://www.comet-net.co.jp

販売店

COMET Web サイト

弊社営業所案内

修理に関するお問い合わせ



QR コードを読み取っていただくと、各項目の Web サイトをご覧いただけます。