

# COMET

# TWINKLE Series

信頼と耐久性に優れたモノブロックのベストセラー

TWINKLEに無線シンクロ受信器が付属



# TWINKLE034FS-RS



## TWINKLE 034FS-RS

最速秒間10コマ 微妙な変化も逃さない

FULLから1/64という低出力まで6EVの幅広い調光が可能  
高速閃光1/11000sec (調光1/64 5Ws時)

RSミニレシーバー付属  
無線シンクロに対応



## TWINKLE034FS-RS

【2054】

JANコード4582278088158

税込価格**163,900円** (149,000円)



シンクロングラスグローブ(別売)

【123235】

JANコード4582278083009

税込価格**16,830円** (15,300円)

TW-CLリフレクター(110Φ)(別売)

【121083】

JANコード4582278084129

税込価格**6,380円** (5,800円)

最大出力：340Ws  
調光範囲：FULL ~ 1/64  
重 量：1.57kg

付 属 品：RSミニレシーバー、ACコード、  
ハロゲンランプ200W、CRシン  
クロコード5mストレート

# TWINKLE F-RS Series



## TWINKLE 034F-RS

1/64の低出力でレンズの持つ開放値に対応する調光性能  
クーリングファンを搭載し200Wモデリングランプでイメージ通りの撮影を

RSミニレシーバー付属  
無線シンクロに対応



### TWINKLE 034F-RS

【2148】  
JANコード 4582278088172  
税込価格 **130,900円 (119,000円)**

※シンクロンガラスグローブ、リフレクター別売

## TWINKLE 02F-RS



### TWINKLE 02F-RS

【2144】  
JANコード 4582278086673  
税込価格 **115,500円 (105,000円)**

※シンクロンガラスグローブ、リフレクター別売



最大出力：340Ws (034) / 200Ws (02)  
調光範囲：FULL ~ 1/64  
重量：1.55kg (034) / 1.37kg (02)  
付属品：RSミニレシーバー、ACコード、  
ハロゲンランプ200W、  
CRシンクロコード5mストレート

# TWINKLE RS Series

プロの撮影ニーズに応える調光範囲と超軽量ボディー

- FULLから1/32まで5EVで細やかに調光可能
- 口ケでの持ち運びが楽な超軽量コンパクトボディー

RSミニレシーバー付属  
無線シンクロに対応

## TWINKLE 034 RS



**TWINKLE 034 RS**

【2147】

JANコード 4582278088165

税込価格 **104,500円** (95,000円)



**TW-CSリフレクター (110φ)**

【121084】

JANコード 4582278084112

税込価格 **6,160円** (5,600円)



## TWINKLE 02 RS



**TWINKLE 02 RS**

【2141】

JANコード 4582278086642

税込価格 **96,800円** (88,000円)

※リフレクター別売

## RSミニレシーバー付属のTWINKLE!!

～すっきりとしたスタジオで撮影しやすい環境づくり～

- RS-発信器 (別売) を使用することで、RSミニレシーバーで  
ワイヤレスシンクロの撮影を実現



**RS-発信器**

【232025】JAN4582278084136

税込価格 **25,300円** (23,000円)

付属品：RS-Tシンクロコード

カメラに装着してシンクロ信号をRSミニレシーバーに送り、ストロボを発光させます。



※( )内は税別価格です。

## 別売アクセサリー



### シンクロンガラスグローブ

【123235】JANコード 4582278083009

税込価格**16,830円** (15,300円)

TWINKLE034FS-RS・TWINKLE 034F-RS  
TWINKLE02F-RS に装着できます。

### TW-CLリフレクター(110Φ)

【121083】JANコード 4582278084129

税込価格**6,380円** (5,800円)

TWINKLE034FS-RS・TWINKLE034F-RS  
TWINKLE02F-RS に装着できます。

### TW-CSリフレクター(110Φ)

【121084】JANコード 4582278084112

税込価格**6,160円** (5,600円)

TWINKLE034RS・TWINKLE02RS  
に装着できます。

## TWINKLE 034FS-RS



**TWINKLE034FS-RS アンブレラセット**  
JANコード 4582278082675

税込価格**204,380円** (185,800円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002054】	4582278088158	TWINKLE034FS-RS	1
【121083】	4582278084129	TW-CL リフレクター	1
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	1
【232453】	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	1



**TWINKLE034FS-RS アンブレラ2灯セット**  
JANコード 4582278082705

税込価格**425,920円** (387,200円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002054】	4582278088158	TWINKLE034FS-RS	2
【121083】	4582278084129	TW-CL リフレクター	2
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	2
【232453】	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	2
【122479】	4582278085478	モノブロックセットケース	1

## TWINKLE F-RS



**TWINKLE02F-RS アンブレラセット**  
JANコード 4582278089261

税込価格**155,980円** (141,800円)

**TWINKLE034F-RS アンブレラセット**  
JANコード 4582278082699

税込価格**171,380円** (155,800円)



**TWINKLE02F-RS アンブレラ2灯セット**  
JANコード 4582278089254

税込価格**329,120円** (299,200円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002144】	4582278086673	TWINKLE02F-RS	2
【121083】	4582278084129	TW-CL リフレクター	2
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	2
【232453】	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	2
【122479】	4582278085478	モノブロックセットケース	1

## TWINKLE-RS



**TWINKLE02 RS アンブレラセット**  
JANコード 4582278089285

税込価格**129,030円** (117,300円)

**TWINKLE034 RS アンブレラセット**  
JANコード 4582278082682

税込価格**136,730円** (124,300円)



**TWINKLE02 RS アンブレラ2灯セット**  
JANコード 4582278089278

税込価格**271,920円** (247,200円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002141】	4582278086642	TWINKLE02 RS	2
【121084】	4582278084112	TW-CS リフレクター	2
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	2
【232458】	4582278078531	CMS-4Bミニスタンド	2
【122480】	4582278087588	TW布/バッグII	1

※( )内は税別価格です。

# TWINKLE034FS-RS TWINKLE F-RS Series TWINKLE RS Series

## 仕様

品名	TWINKLE 034FS-RS	
型式	TW-034FS-RS	
最大出力	340Ws	
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
ヒューズ定格	10A	
ストロボ調光方式	シリーズカット調光・電圧調光	
ストロボ調光範囲	FULL ~ 1/64	
出力表示	バリエーター目盛	
モデリングランプ	100V200W以下	
モデリング調光モード	FULL/HALF/OFF	
充電時間(FULL)	(50Hz)	1.4 秒
	(60Hz)	1.2 秒
連続発光回数	シンクロコード使用：調光1/64の時最大10回/秒 ミニレシーバー使用：調光1/64の時最大9回/秒	
閃光時間(FULL)	1/700 sec	
レディーランプ	スレーブセンサーキャップに内蔵	
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×1	
無線シンクロ	RSミニレシーバー接続コネクター×1	
シンクロ電圧	DC 12V	
色温度(FULL)	5500K	
フォトセル	内蔵(スイッチ付き)	
ファンクションモード	READY：充電完了後発光(充電中音) / FREE：充電中発光(消音)	
不発光警報	ファンクションモードREADY時ブザー連続音 及び充電完了ランプ点滅	
過熱警報	ACパイラットランプ点滅とブザー連続音	
クーリングファン	内蔵	
適合リフレクター	TW-CLリフレクター (CXタイプ)	
ガラスグローブ	シンクロンガラスグローブ(110φ)別売	
寸法	105(φ) × 180.5(ℓ) mm	
重量	1.57 kg	

品名	TWINKLE 034F-RS		TWINKLE 02F-RS		TWINKLE 034RS		TWINKLE 02RS	
型式	TW-034F-RS		TW-02F-RS		TW-034RS		TW-02RS	
最大出力	340Ws		200Ws		340Ws		200Ws	
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz		AC100V±10% 50/60Hz		AC100V±10% 50/60Hz		AC100V±10% 50/60Hz	
ヒューズ定格	6A		6A		6A		6A	
ストロボ調光方式	電圧調光		電圧調光		電圧調光		電圧調光	
ストロボ調光範囲	FULL~1/64		FULL~1/64		FULL~1/32		FULL~1/32	
出力表示	バリエーター目盛		バリエーター目盛		バリエーター目盛		バリエーター目盛	
モデリングランプ	100V200W以下		100V200W以下		100V50W以下		100V50W以下	
モデリング調光モード	FULL/HALF/OFF		FULL/HALF/OFF		FULL/HALF/OFF		FULL/HALF/OFF	
充電時間(FULL)	(50Hz)	1.8 秒	(60Hz)	1.6 秒	1.8 秒		1.8 秒	
	(60Hz)	1.2 秒		1.0 秒	1.6 秒		1.0 秒	
連続発光回数	シンクロコード使用：調光1/64の時最大10回/秒 ミニレシーバー使用：調光1/64の時最大9回/秒		1/700 sec		1/1000 sec		1/700 sec	
閃光時間(FULL)	1/700 sec		スレーブセンサーキャップに内蔵		スレーブセンサーキャップに内蔵		スレーブセンサーキャップに内蔵	
レディーランプ	ホーンジャックタイプ×1		ホーンジャックタイプ×1		ホーンジャックタイプ×1		ホーンジャックタイプ×1	
シンクロソケット	RSミニレシーバー接続コネクター×1		RSミニレシーバー接続コネクター×1		RSミニレシーバー接続コネクター×1		RSミニレシーバー接続コネクター×1	
無線シンクロ	RSミニレシーバー接続コネクター×1		DC 12V		DC 12V		DC 12V	
シンクロ電圧	DC 12V		5500K		5500K		5500K	
色温度(FULL)	5500K		内蔵(スイッチ付き)		内蔵(スイッチ付き)		内蔵(スイッチ付き)	
フォトセル	内蔵(スイッチ付き)		READY：充電完了後発光(充電中音) / FREE：充電中発光(消音)		READY：充電完了後発光(充電中音) / FREE：充電中発光(消音)		READY：充電完了後発光(充電中音) / FREE：充電中発光(消音)	
ファンクションモード	READY：充電完了後発光(充電完了音) / FREE：充電中発光(消音)		ファンクションモードREADY時 及び充電完了ランプ点滅		ファンクションモードREADY時 及び充電完了ランプ点滅		ファンクションモードREADY時 及び充電完了ランプ点滅	
不発光警報	ファンクションモードREADY時ブザー連続音 及び充電完了ランプ点滅		ACパイラットランプ点滅とブザー連続音		ACパイラットランプ点滅とブザー連続音		ACパイラットランプ点滅とブザー連続音	
過熱警報	ACパイラットランプ点滅とブザー連続音		内蔵		内蔵		なし	
クーリングファン	内蔵		TW-CLリフレクター (CXタイプ)		TW-CSリフレクター (CXタイプ)		TW-CSリフレクター (CXタイプ)	
適合リフレクター	TW-CLリフレクター (CXタイプ)		シングルガラスグローブ(110φ)別売		シングルガラスグローブ(110φ)別売		取付不可	
ガラスグローブ	シングルガラスグローブ(110φ)別売		105(φ) × 180.5(ℓ) mm		105(φ) × 150(ℓ) mm		105(φ) × 150(ℓ) mm	
寸法	105(φ) × 180.5(ℓ) mm		20g		1.57 kg		1.37 kg	
重量	1.57 kg		1.37 kg		1.41 kg		1.23 kg	

## RS-発信器(別売)

型式	RS-T(トランスミッター)
周波数	2.427GHz~2.457GHz
チャンネル数	16
最高動作距離	180m以内 安定動作距離 80m以内
トランスマッターのシンクロ電圧	3V (DC)
シンクロ端子	2.5mmミニジャック
使用電池	CR2450(3V) コイン型リチウム電池
電池寿命の目安	1年または2万回
寸法	31(w) × 26(d) × 80(h) mm
重量(電池別)	20g

無線シンクロ装置(弊社製)は無線 LAN と同様に 2.4GHz 帯の周波数を使用しています。無線 LAN 環境下では、電波の混信により受信不良を起こす場合があります。その場合、チャンネルを変更して同調テストをおこなってからご使用ください。  
(使用周波数 : 2.427GHz ~ 2.457GHz)

※カメラによって異なりますので、必ずテスト撮影のうえご使用ください。

# COMET

## コメット株式会社

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX. 03-5916-5872  
[Eメール] mail@comet-net.co.jp [URL] https://www.comet-net.co.jp

東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5788 FAX.(03)5916-5875
東京営業所 コマーシャル課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5789 FAX.(03)5916-5876
東京営業所 ストロボクリニック課	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5794 FAX.(03)5916-5878
東京営業所 名古屋連絡所	〒463-0813 名古屋市守山区吉根南 501 101号室	TEL.(052)737-3175 FAX.(052)736-2841
大阪営業所	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
大阪営業所 ストロボクリニック課	〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15	TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872
産業機器部	〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1	TEL.(03)5916-5787 FAX.(03)5916-5874