

COMET

TWINKLE Series

信頼と耐久性に優れたモノブロックのベストセラー

TWINKLEに無線シンクロ受信器が付属



TWINKLE034FS-RS



TWINKLE034FS-RS

最速秒間10コマ 微妙な変化も逃さない

FULLから1/64という低出力まで6EVの幅広い調光が可能
高速閃光1/11000sec (調光1/64 5Ws時)

RSミニレシーバー付属
無線シンクロに対応



長くて
締めやすい
パン棒

TWINKLE034FS-RS

【2054】

JANコード4582278088158

税込価格**163,900円** (149,000円)

シンクロンガラスグローブ (別売)
【123235】
JANコード4582278083009
税込価格**17,600円** (16,000円)



TW-CLリフレクター (110φ) (別売)
【121083】
JANコード4582278084129
税込価格**6,930円** (6,300円)

最大出力：340Ws
調光範囲：FULL ~ 1/64
重量：1.57kg
付属品：RSミニレシーバー、ACコード、
ハロゲンランプ200W、CRシン
クロコード5mストレート

TWINKLE F-RS Series



TWINKLE 034 F-RS

1/64の低出力でレンズの持つ開放値に対応する調光性能
クーリングファンを搭載し200Wモデリングランプでイメージ通りの撮影を

RSミニレシーバー付属
無線シンクロに対応



TWINKLE034F-RS

【2148】

JANコード4582278088172

税込価格**130,900円** (119,000円)

※シンクロガラスグローブ、リフレクター別売



TWINKLE 02 F-RS



TWINKLE02F-RS

【2144】

JANコード4582278086673

税込価格**115,500円** (105,000円)

※シンクロガラスグローブ、リフレクター別売

最大出力：340Ws (034) /200Ws (02)
調光範囲：FULL ~ 1/64
重量：1.55kg (034) /1.37kg (02)
付属品：RSミニレシーバー、ACコード、
ハロゲンランプ200W、
CRシンクロコード5mストレート

TWINKLE RS Series

プロの撮影ニーズに応える調光範囲と超軽量ボディー

- FULLから1/32まで5EVで細やかに調光可能
- ロケでの持ち運びが楽な超軽量コンパクトボディー

RSミニレシーバー付属
無線シンクロに対応

TWINKLE 034RS



TWINKLE034 RS

【2147】
JANコード4582278088165
税込価格**104,500円** (95,000円)



TW-CSリフレクター(110φ)
【121084】
JANコード4582278084112
税込価格**6,710円** (6,100円)



最大出力：340Ws (034) /200Ws (02)
調光範囲：FULL ~ 1/32
重量：1.41kg (034) /1.23kg (02)
付属品：RSミニレシーバー、ACコード、
ハロゲンランプ50W、
CRシンクロコード5mストレート

TWINKLE 02 RS



TWINKLE02 RS

【2141】
JANコード4582278086642
税込価格**96,800円** (88,000円)

※リフレクター別売

RSミニレシーバー付属のTWINKLE!!

~すっきりとしたスタジオで撮影しやすい環境づくり~

- RS-発信器 (別売) を使用することで、RSミニレシーバーでワイヤレスシンクロの撮影を実現



RS-発信器

【232025】JAN4582278084136
税込価格**25,300円** (23,000円)

付属品：RS-Tシンクロコード
カメラに装着してシンクロ信号をRSミニレシーバーに送り、ストロボを発光させます。



※()内は税別価格です。

別売アクセサリ



シンクロンガラスグローブ
 【123235】 JANコード4582278083009
 税込価格 **17,600円** (16,000円)
 TWINKLE034FS-RS・TWINKLE 034F-RS
 TWINKLE02F-RS に装着できます。



TW-CLリフレクター(110φ)
 【121083】 JANコード4582278084129
 税込価格 **6,930円** (6,300円)
 TWINKLE034FS-RS・TWINKLE034F-RS
 TWINKLE02F-RS に装着できます。



TW-CSリフレクター(110φ)
 【121084】 JANコード4582278084112
 税込価格 **6,710円** (6,100円)
 TWINKLE034RS・TWINKLE02RS
 に装着できます。

TWINKLE 034FS-RS



TWINKLE034FS-RS アンブレラセット
 JANコード 4582278082675
 税込価格 **204,930円** (186,300円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002054】	4582278088158	TWINKLE034FS-RS	1
【121083】	4582278084129	TW-CL リフレクター	1
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	1
【232453】	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	1



TWINKLE034FS-RS アンブレラ2灯セット
 JANコード 4582278082705
 税込価格 **428,560円** (389,600円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002054】	4582278088158	TWINKLE034FS-RS	2
【121083】	4582278084129	TW-CL リフレクター	2
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	2
【232453】	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	2
【122479】	4582278085478	モノブロックセットケース	1

TWINKLE F-RS



TWINKLE02F-RS アンブレラセット
 JANコード 4582278089261
 税込価格 **156,530円** (142,300円)

TWINKLE034F-RS アンブレラセット
 JANコード 4582278082699
 税込価格 **171,930円** (156,300円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002144】	4582278086673	TWINKLE02F-RS	1
【121083】	4582278084129	TW-CL リフレクター	1
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	1
【232453】	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	1



TWINKLE02F-RS アンブレラ2灯セット
 JANコード 4582278089254
 税込価格 **331,760円** (301,600円)

TWINKLE034F-RS アンブレラ2灯セット
 JANコード 4582278082729
 税込価格 **362,560円** (329,600円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002144】	4582278086673	TWINKLE02F-RS	2
【121083】	4582278084129	TW-CL リフレクター	2
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	2
【232453】	4582278078494	CMS-3Bライトスタンド	2
【122479】	4582278085478	モノブロックセットケース	1

TWINKLE-RS



TWINKLE02 RS アンブレラセット
 JANコード 4582278089285
 税込価格 **129,580円** (117,800円)

TWINKLE034 RS アンブレラセット
 JANコード 4582278082682
 税込価格 **137,280円** (124,800円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002141】	4582278086642	TWINKLE02 RS	1
【121084】	4582278084112	TW-CS リフレクター	1
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	1
【232458】	4582278078531	CMS-4Bミニスタンド	1



TWINKLE02 RS アンブレラ2灯セット
 JANコード 4582278089278
 税込価格 **273,460円** (248,600円)

TWINKLE034 RS アンブレラ2灯セット
 JANコード 4582278082712
 税込価格 **288,860円** (262,600円)

コード番号	JANコード	品名	数量
【002141】	4582278086642	TWINKLE02 RS	2
【121084】	4582278084112	TW-CS リフレクター	2
【025356】	4582278087892	アンブレラ50ナイロン950φ8mm軸	2
【232458】	4582278078531	CMS-4Bミニスタンド	2
【122480】	4582278087588	TW布バッグII	1

※ () 内は税別価格です。

TWINKLE034FS-RS TWINKLE F-RS Series TWINKLE RS Series

仕様

品名	TWINKLE 034FS-RS	
型式	TW-034FS-RS	
最大出力	340Ws	
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
ヒューズ定格	10A	
ストロボ調光方式	シリーズカット調光・電圧調光	
ストロボ調光範囲	FULL～1/64	
出力表示	バリエーター目盛	
モデリングランプ	100V200W以下	
モデリング調光モード	FULL/HALF/OFF	
充電時間(FULL)	(50Hz)	1.4 秒
	(60Hz)	1.2 秒
連続発光回数	シンクロコード使用：調光1/64の時最大10回/秒RSミニレシーバー使用：調光1/64の時最大9回/秒	
閃光時間(FULL)	1/700 sec	
レディーランプ	スレープセンサーキャップに内蔵	
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×1	
無線シンクロ	RSミニレシーバー接続コネクター×1	
シンクロ電圧	DC 12V	
色温度(FULL)	5500K	
フォトセル	内蔵(スイッチ付き)	
ファンクションモード	READY：充電完了後発光(充電完了音) / FREE：充電中発光(消音)	
不発光警報	ファンクションモードREADY時ブザー連続音及び充電完了ランプ点滅	
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザー連続音	
クーリングファン	内蔵	
適合リフレクター	TW-CLリフレクター (CXタイプ)	
ガラスグローブ	シンクロガラスグローブ(110φ) 別売	
寸法	105(φ) × 180.5(ℓ) mm	
重量	1.57 kg	

品名	TWINKLE 034F-RS	TWINKLE 02F-RS	TWINKLE 034RS	TWINKLE 02RS
型式	TW-034F-RS	TW-02F-RS	TW-034RS	TW-02RS
最大出力	340Ws	200Ws	340Ws	200Ws
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz		AC100V±10% 50/60Hz	
ヒューズ定格	6A		6A	
ストロボ調光方式	電圧調光		電圧調光	
ストロボ調光範囲	FULL～1/64		FULL～1/32	
出力表示	バリエーター目盛		バリエーター目盛	
モデリングランプ	100V200W以下		100V50W以下	
モデリング調光モード	FULL/HALF/OFF		FULL/HALF/OFF	
充電時間(FULL)	(50Hz)	1.8 秒	1.2 秒	1.8 秒
	(60Hz)	1.6 秒	1.0 秒	1.6 秒
閃光時間(FULL)	1/700 sec	1/1000 sec	1/700 sec	1/1000 sec
レディーランプ	スレープセンサーキャップに内蔵		スレープセンサーキャップに内蔵	
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×1		ホーンジャックタイプ×1	
無線シンクロ	RSミニレシーバー接続コネクター×1		RSミニレシーバー接続コネクター×1	
シンクロ電圧	DC 12V		DC 12V	
色温度(FULL)	5500K		5500K	
フォトセル	内蔵(スイッチ付き)		内蔵(スイッチ付き)	
ファンクションモード	READY：充電完了後発光(充電中音) / FREE：充電中発光(消音)		READY：充電完了後発光(充電中音) / FREE：充電中発光(消音)	
不発光警報	ファンクションモードREADY時ブザー連続音及び充電完了ランプ点滅		ファンクションモードREADY時ブザー連続音及び充電完了ランプ点滅	
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザー連続音		ACパイロットランプ点滅とブザー連続音	
クーリングファン	内蔵		なし	
適合リフレクター	TW-CLリフレクター (CXタイプ)		TW-CSリフレクター (CXタイプ)	
ガラスグローブ	シンクロガラスグローブ(110φ) 別売		取付不可	
寸法	105(φ) × 180.5(ℓ) mm		105(φ) × 150(ℓ) mm	
重量	1.55 kg	1.37 kg	1.41 kg	1.23 kg

RS-発信器(別売)

型 式	RS-T(トランスミッター)
周波数	2.427GHz～2.457GHz
チャンネル数	16
最高動作距離	180m以内 安定動作距離 80m以内
トランスミッターのシンクロ電圧	3V (DC)
シンクロ端子	2.5mmミニジャック
使用電池	CR2450(3V) コイン型リチウム電池
電池寿命の目安	1年または2万回
寸 法	31(w) × 26(d) × 80(h) mm
重量(電池別)	20g

無線シンクロ装置(弊社製)は無線LANと同様に2.4GHz帯の周波数を使用しています。無線LAN環境下では、電波の混信により受信不良を起こす場合があります。その場合、チャンネルを変更して同調テストをおこなってからご使用ください。(使用周波数：2.427GHz～2.457GHz)

※カメラによって異なりますので、必ずテスト撮影のうえでご使用ください。

COMET®

コメット株式会社

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX. 03-5916-5872
 [E-メール] mail@comet-net.co.jp [URL] https://www.comet-net.co.jp

