

CAX-32ヘッドに
照射角度調節機能を追加したモデル



CAX-32スライドヘッド

[013111]

受注生産

ヘッドの位置はそのままで照射角度の調節が可能。このためディフューザーとヘッドの位置はそのまま、簡単にホットスポットの調節ができます。モデリングランプはハロゲンランプ250Wが使用できます。

| 型式 | CAX-HS |
|-----------|--|
| 最大入力 | 3200Ws |
| キセノンランプ | 32CAXユニット(フロストガラスグローブ付) |
| 放電管移動範囲 | 40mm |
| モデリングランプ | ハロゲンランプ 250W |
| モデリングスイッチ | あり |
| ヘッドコード | 5m(着脱式) |
| 適合リフレクター | CX・CRタイプ |
| コネクター | CX・CRタイプ |
| クーリングファン | 内蔵 |
| 寸法 | 109(φ)×171.5(h)×212.5~252.5(∅)mm ※ガラスグローブ含む |
| 重量 | 1.4kg ※モデリングランプ、リフレクター、ヘッドコード含まず |

対応アクセサリー表

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| | CX-Cリフレクター | アンブレラ | オールアンブレラ ディフューザーⅡ |
| | CX-C3リフレクター | MGフィルターキャリア 180φ | フラットアンブレラ ディフューザーⅡ |
| | CX-Bリフレクター | ハニースポット 180φ L/M/S | |
| | CX-ソフトリフレクター | グリッドスポット 180φ L/M/S | |
| | CX-ディスクリフレクター | CX-Fスヌート | |
| | モーラリフレクター | CX-Cリフレクター用プロテクター | |
| | ハロゲンランプ | ライトカッターC | |
| | CX-Aリフレクター | ライトカッターA | |
| | | カクテルカッターA | |
| | | グリッドスポット 230φ L/M/S | |
| | CAX-ヘッドコード | CX延長コード | |
| | スピードリング(コメット)／ インサート金具ウェーハー用CX | キミラ ライトバンク シリーズ | |
| | スピードリングAバンクa用CX | コメット バンクa シリーズ | |