

# Generators

電源部

ハンディタイプ

Handy Type CM-1200T

6Wで秒間8ショットの高速チャージ

3回路独立シリーズカット調光・電圧調光を採用し、  
FULLから1/64まで1/6EVステップの調光が可能です



**CM-1200T** [003033]

最大出力：1200Ws

コネクター数：3

ストロボ調光範囲：FULL～1/64 1/6EVステップ(1EVステップ)

## 3回路独立調光・電圧調光

各々の出力値を最大出力として、出力バリエーターで1/64を通常は全域1/6EVステップ、出力バリエーター連続押しで1EVステップの調光が可能。

## 安定した発光出力

400・800・1200Wsの安定した発光出力。広い汎用性を実現しています。

## クーリングファン内蔵

クーリングファンを内蔵し、長時間の撮影にも対応します。



## [推奨ヘッド] CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安定した連続発光に耐えるクーリングファン内蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプが使用できます。ヘッドコード着脱式。



## 仕様

品名		CM-1200T電源部					
定格電圧		AC100V±10% (50／60Hz)					
ヒューズ定格	ストロボ	STR1 15A／STR2 6A					
	モデリングランプ	4A					
充電時間	クイック	2.0秒(50／60Hz)					
	スロー	5.0秒(50／60Hz)					
最大出力		1200Ws					
ストロボ調光方式		3回路独立シリーズカット調光・電圧調光					
出力コネクター数		CXコネクター×3灯					
出力配分(最大出力)		① 1灯 1200Ws	② - -	③ -	① 2灯 400Ws	② 800Ws -	③ -
		1灯 -	800Ws	-	2灯 800Ws	-	400Ws
		1灯 -	-	400Ws	2灯 -	400Ws	400Ws
		(①②③)はコネクター位置					
ストロボ調光範囲		FULL～1/64 1/6 EVステップ(出力バリエーター連続押しで1EVステップ)					
出力表示		デジタル表示					
モデリング調光モード		100%点灯(CONST)／出力連動調光(VARI)※1／消灯(OFF) ※1 モデリングランプはストロボ出力1200Ws のとき100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定					
シンクロソケット		ホーンジャックタイプ×2					
シンクロ電圧		DC12V					
フォトセル		内蔵(スイッチ付)					
サウンドモード		充電完了音(READY)／充電中音(CHG)／消音(OFF)					
不発光警報		該当する出力表示の点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作をすると警報がでます					
過熱警報		ACバイロットランプ点滅とブザーによる連続音					
クーリングファン		内蔵					
寸法		199(w) × 192(h) × 140(d) mm ※把手含まず					
重量		4.0kg					



## 2灯ヘッドセット

003033 CM-1200T電源部	.....	1
013105 CB-25ヘッド	.....	2
123316 ハロゲンランプ 100W	.....	2
121146 CLX-25Hリフレクター(110φ)	.....	2
122471 布ケースCB用	.....	1

付属品：ACコード、CR-シンクロコード5m

