

Generators

電源部

ハンディタイプ

Handy Type CM-4XT

1回路400Ws～6Wsの広い調光域を持ち
高いパフォーマンスと広い汎用性を実現した
高感度時代の3回路セパレート出力ストロボ



CM-4XT [003055]

最大出力：400Ws

コネクター数：3

ストロボ調光範囲：FULL～1/64(6EV) 1/6EVステップ(1EVステップ)

3回路セパレート出力

400Ws～6Wsの広い調光域を3系統装備。
FULL～1/64を通常は全域1/6EVステップ、
出力バリエーター連続押しで1EVステップ
の調光が可能。

安定した発光出力

400Wsの低出力ながら、安定した発光出力。
広い汎用性を実現しました。

クーリングファン内蔵

クーリングファンを内蔵し、長時間の撮影に
も対応します。



[推奨ヘッド] CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、
最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安
定した連続発光に耐えるクーリングファン内
蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプ
が使用できます。ヘッドコード着脱式。

仕様

品名		CM-4XT電源部
定格電圧		AC100V±10% 50／60Hz
ヒューズ定格	ストロボ モデリングランプ	15A 4A
充電時間	クイック スロー	50Hz: 2.6秒 / 60Hz: 2.6秒 50Hz: 5.7秒 / 60Hz: 5.1秒
最大出力		400Ws×3
ストロボ調光方式		3回路セパレート出力 電圧調光
出力コネクター数		CXコネクター×3
出力分配		ニッケル水素電池 NHB-2428 (24V2800mAh) 最大2本内蔵
ストロボ調光範囲		FULL～1/64 (6EV) 1/6EVステップ(出力バリエーター連続押しで1EVステップ)
出力表示		デジタル表示
モデリング調光モード		CONST (100%点灯) / VARI (出力連動調光) / OFF ※VARIは1/16以下は1/16の光量で一定
シンクロソケット		ホーンジャックタイプ×2
シンクロ電圧		DC12V
フォトセル		内蔵(スイッチ付)
サウンドモード		充電完了音(READY) / 充電中音(CHG) / 消音(OFF)
不発光警報		該当する各灯表示ランプ点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作をすると警報が出す
過熱警報		AC/パワートランプ点滅とブザーによる連続音
クーリングファン		内蔵
寸法		199 (w)×187 (h)×140 (d) mm ※把手含まず
重量		3.8kg



2灯ヘッドセット

003055 CM-4XT電源部	1
013105 CB-25ヘッド	2
123316 ハロゲンランプ100W	2
121146 CLX-25Hリフレクター(110φ)	2
122471 布ケースCB用	1

付属品：ACコード、CR-シンクロコード5m

