

# Continuous Light

定常光

LEDライト

Continuous Light TWINKLE LEDⅢ

静音大光量、スチル撮影からムービー撮影まで対応した  
ツインクルLEDⅢ登場



**TWINKLE LEDⅢ** [002754]

色温度：5700K(演色性：Ra92)

ストロボ調光範囲：FULL~1/32(無段階調光)

- ムービー撮影を考慮した静音ファン採用  
(Ⅱ型と比較して音量を約1/10に削減)
- スチル撮影に対応した、大光量・高演色(Ra92)LED搭載
- 大光量LED ハロゲンランプ700W相当
- 調光範囲もワイドにFULL~1/32(無段階調光)

ACアダプターTW-LED用  
[002752] 付属



装着時

## 仕様

品名	TWINKLE LEDⅢ
電源	①ACアダプターTW-LED用(付属)(INPUT AC100-240V 50/60Hz OUTPUT DC24V 5A) ②バッテリーボックスTW-LED用(別売)ニッケル水素電池(PMT用)×2(別売) ※連続点灯50分未満
光源	LEDランプ90W×1
出力調光範囲	FULL~1/32
光量※1	FULL：F11~1/32：F2(T=1/30 ISO400 測定距離1m)
照度※1	FULL：3760lx~1/32：118lx(測定距離1m)
ハロゲンW相当	ハロゲンランプ700W相当(ソフトボックス使用時)
色温度	5700K(演色性：Ra92)(LEDメーカー公称値)
クーリングファン	内蔵
過熱防止回路	内蔵(所定温度以上になると消灯)
適合リフレクター	TW-CLリフレクター(CXタイプ)(別売)
ガラスグローブ	シンクロンガラスグローブ(別売)
スタンドダボ	φ17mm 大ネジ(W 3/8)
寸法	105.4(φ)×180.5(ℓ)mm(Gグローブ固定金具から樹脂ケースまで、ツマミ含まず)
重量	990g(TW-CLリフレクター、ACアダプター含まず)

※1：TW-CLリフレクター装着時



バッテリーボックス  
TW-LED用セット  
[123172]

バッテリーボックス TW-LED用……………1  
充電器(ニッケル水素電池PMT用)……………1  
ニッケル水素電池(PMT用)……………2

受注生産

## 対応アクセサリ(別売)

- TW-CLリフレクター(110φ)[121083]
- シンクロンガラスグローブ[123235]
- 延長コード TW-LED用(3m)[027066]
- バッテリーボックスTW-LED用  
(受注生産)[123173]
- 充電器(ニッケル水素電池PMT用)  
[123143]
- ニッケル水素電池(PMT用)[123160]



TW-CLリフレクター  
(110φ)[121083]



バッテリーボックス  
TW-LED用 [123173]

受注生産



シンクロンガラスグローブ  
[123235]



延長コード TW-LED用  
(3m)[027066]

