

Mono-Block

モノブロック

Mono-Block Type TWINKLE04FS-RS

高速連写機能に対応し、最速秒間10コマで微妙な変化も逃さない。
幅広い調光が可能で、200WハロゲンランプやCXシリーズの
アクセサリーに対応するなど、使いやすさも追求しています。



RSミニレシーバー付属
無線シンクロに対応

TWINKLE04FS-RS
[002053]

最大出力：400Ws

ストロボ調光範囲：FULL～1/64(6EV)

仕様

品名	TWINKLE04FS-RS
最大出力	400Ws
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	10A
ストロボ調光方式	電圧調光&シリーズカット調光方式
ストロボ調光範囲	FULL～1/64
出力表示	調光バリエーター目盛
モデリングランプ	100V200W以下
モデリング調光モード	FULL/HALF/OFF
充電時間	50Hz:1.6秒 FULL/60Hz:1.6秒 FULL
閃光時間(FULL)	1/650(FULL)
連続発光回数	シンクロコード使用:調光1/64の時 最大15回/秒 / RSミニレシーバー使用:調光1/64の時 最大10回/秒
レディーランプ	スレーブセンサーキャップに内蔵
シンクロソケット	ホーンジャックX1
シンクロ電圧	DC 12V
色温度(FULL)	5500K
フォトセル	内蔵(スイッチ付)
ファンクションモード	READY:充電完了後発光(充電完了音) / FREE:充電中発光(消音)
不発光警報	ファンクションスイッチレディ時ブザーの連続音と充電完了ランプ点滅
過熱警報	ACバイロットランプ点滅とブザーによる連続音 ※
クーリングファン	内蔵
適合リフレクター	TW-CLリフレクター(CXタイプ)
ガラスグローブ	シンクロンガラスグローブ(110φ)別売
寸法	105(φ) × 180.5(ℓ) mm
重量	1.55kg

※過熱警報はモードに関係なく鳴ります

アンブレラセット

002053 TWINKLE04FS-RS 1
121083 TW-CLリフレクター 1
025356 アンブレラ50ナイロン 950φ 8mm軸 1
232453 CMS-3Bライトスタンド 1



アンブレラ2灯セット

002053 TWINKLE04FS-RS 2
121083 TW-CLリフレクター 2
025356 アンブレラ50ナイロン 950φ 8mm軸 2
232453 CMS-3Bライトスタンド 2
122479 モノブロックセットケース 1



付属品：ACコードTW用、ハロゲンランプ200W、CRシンクロコード5m(ストレート)、RSミニレシーバー

- FULL～1/64という低出力まで6EVの幅広い調光が可能。
- ライティングがしやすい200Wのハロゲンランプを使用。
- ガラスグローブ(別売)の使用により精度の高いライティングが可能。
- 音が出せない場所で警報音を止めて撮影できるフリーモード搭載。
- 豊富なCXシリーズのアクセサリーに対応。
- カメラの高速連写機能に対応。
- 長くて締めやすいパン棒。

付属のRSミニレシーバーで ワイヤレスシンクロの 撮影を実現




RSミニレシーバー
[232029]

コメットRS-発信器から
ストロボをシンクロ発
光させることが出来る
レシーバーです。



コメットRS-発信器
[232025] (別売)

カメラに装着してシン
クロ信号をRSミニレシ
ーバーに送り、ストロボ
を発光させます。



シンクロ
ガラスグローブ
[123235] (別売)
TW-CLリフレクター
(110φ) [121083]
(別売)

CXシリーズのアクセサリーに 対応

TWINKLE04FS-RSはCXシリーズのヘッ
ドアクセサリーがそのまま使えます。このた
め、お手持ちの機材を有効に生かす可能
性があります。

